

# ALL NEW CHEVROLET CAVALIER

CHEVROLET



GARANTÍA DE  
**120.000** KMS.  
ó 5 AÑOS

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ALL NEW CHEVROLET CAVALIER

INTERIOR	1.5 LS MT	1.5 LT MT	1.5 PREMIER AT
Aire acondicionado	X	X	X
Asiento del conductor y pasajero con ajuste manual de 4 posiciones	X	X	-
Asiento del conductor ajustable manual de 6 posiciones y 4 posiciones para pasajero	-	-	X
Alzavidrios eléctricos en 4 puertas con sistema one touch down	X	X	X
Bolsillos portarevistas en respaldos de asientos delanteros	X	X	X
Cierre centralizado con comando a distancia integrada en llave	X	X	X
Capacidad de maletero (lts)	405	405	405
Computador a bordo	2.3" Monocromo	TFT 3.5" Color	TFT 3.5" Color
Espejo retrovisor central con antideslumbramiento	X	X	X
Consola central con apoyabrazos	-	X	X
Mandos de control de audio y teléfono al volante	X	X	X
Manijas de color de la carrocería	X	X	X
Parasol acompañante con espejo de cortesía	X	X	X
Radio AM/FM/MP3/USB/AUX/Bluetooth	X	-	-
Sistema de infoentretenimiento MyLink con radio AM/FM/MP3/USB/AUX/Bluetooth con pantalla táctil de 7"	-	X	X
Equipo de sonido con 4 parlantes	X	-	-
Equipo de sonido con 5 parlantes + Woofer	-	X	X
Reloj digital	X	X	X
Sunroof eléctrico	-	X	X
Tipo de Tapiz	Tela negra	Tela negra	Tela negra
Volante regulable en altura	X	X	X
<b>EXTERIOR</b>	<b>1.5 LS MT</b>	<b>1.5 LT MT</b>	<b>1.5 PREMIER AT</b>
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería abatibles manualmente	X	X	X
Espejos retrovisores externos con calefacción	-	X	X
Faros frontales halógenos	X	-	-
Faros frontales tipo proyector	-	X	X
Luces de conducción diurna LED	-	X	X
Elevador manual de luces	X	X	X
Apertura eléctrica del maletero	X	X	X
Medida de neumáticos regulares	195/65R15	195/65R15	205/55R16
Tipo de llantas regulares	Aceros 15"	Aleación 15"	Aleación 16"
Parachoques color carrocería	X	X	X
Tipo de neumático / aro de repuesto (temporal)	T125/70 D15	T125/70 D15	T125/70 D15
<b>MOTOR</b>	<b>1.5 LS MT</b>	<b>1.5 LT MT</b>	<b>1.5 PREMIER AT</b>
Cilindrada (L)	1.5 DOHC	1.5 DOHC	1.5 DOHC
Número de cilindros	4	4	4
Número de válvulas	16	16	16
Potencia (HP@RPM)	107@6.000	107@6.000	107@6.000
Torque (N.M@RPM)	141@4.000	141@4.000	141@4.000
Sistema de alimentación	Inyección MPFI	Inyección MPFI	Inyección MPFI
Sistema Engine START / STOP	X	X	X
Dirección	EPS Eléctrica	EPS Eléctrica	EPS Eléctrica

Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor	Discos sólidos	Discos sólidos
Suspensión delantera	Independiente Mc Pherson	Independiente Mc Pherson	Independiente Mc Pherson
Suspensión trasera	Eje de Torsión	Eje de Torsión	Eje de Torsión
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
Transmisión / Velocidades	MT / 5	MT / 5	AT / 6
Capacidad de tanque de combustible (lts)	41	41	41
<b>DIMENSIONES</b>	<b>1.5 LS MT</b>	<b>1.5 LT MT</b>	<b>1.5 PREMIER AT</b>
Longitud (mm)	4.544	4.544	4.544
Ancho (mm)	1.779	1.779	1.779
Alto (mm)	1.467	1.467	1.467
Distancia entre ejes (mm)	2.600	2.600	2.600
Peso bruto del vehículo (Kg)	1.620	1.620	1.660
Peso neto del vehículo (Kg)	1.185	1.185	1.225
Capacidad de carga (kg)	435	435	435
<b>SEGURIDAD</b>	<b>1.5 LS MT</b>	<b>1.5 LT MT</b>	<b>1.5 PREMIER AT</b>
Airbags frontales (conductor y pasajero)	X	X	X
Airbags laterales (conductor y pasajero)	-	-	X
Alerta de seguridad: cinturones y faros delanteros	X	X	X
Apoyacabezas delanteros y posteriores (extremos) regulables en altura	X	X	X
Cinturones delanteros regulables en altura y con pretensor	X	X	X
Cinturones posteriores de 3 puntas	X	X	X
Frenos ABS en las 4 ruedas	X	X	X
Inmovilizador antirrobo	X	X	X
Tercera luz de freno	X	X	X
Control de estabilidad ESC StabiliTrak	-	-	X
Indicador de presión de neumáticos TPMS	-	X	X
Sensores de retroceso	-	X	X
Asistencia en pendiente (Hill Start Assist)	-	-	X
Sistema de asientos Isofix en asientos posteriores	X	X	X

## COLORES



BLANCO



ROJO



NEGRO



PLATA



AZUL



MARRÓN

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.