

SPARK GT



GARANTÍA DE
120.000 KMS.
ó 5 AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SPARK GT

	SPARK GT 1.2 LT MT L	SPARK GT 1.2 LT MT AC L	SPARK GT 1.2 LT MT ML AC FULL L	SPARK GT 1.2 ACTIV L
INTERIOR				
Aire acondicionado	-	S	S	S
Alzavidrios eléctricos delanteros	S	S	-	-
Alzavidrios eléctricos totales	-	-	S	S
Asiento trasero abatible	S	S	S	S
Cierre centralizado	S	S	S	S
Control de audio al volante	S	S	S	S
Equipo de sonido MP3 con entrada AUX y USB + Bluetooth	-	S	S	S
Radio Pantalla MyLink 7" compatible con Apple Carplay & Android Auto	-	-	S	S
Cámara de Retroceso	-	-	S	S
Equipo de sonido con 4 parlantes	S	S	S	S
Espejos retrovisores externos eléctricos y calefaccionados	-	S	S	S
Luz delantera para lectura de mapas	S	S	S	S
Posavasos delantero doble	S	S	S	S
Computador a bordo	S	S	S	S
Reloj digital	S	S	S	S
Tacometro digital	S	S	S	S
Volante regulable en altura	S	S	S	S
EXTERIOR				
Barras portaequipajes en el techo	-	-	S	S
Espejos retrovisores externos color carrocería	S	S	S	S
Neblinereros delanteros	-	S	S	S
Parachoques color carrocería	S	S	S	S
Luces de conducción diurna	-	S	S	S
Defensas en color negro con diseño Activ	-	-	-	S
Laterales en color negro con diseño Activ	-	-	-	S
Tapas de ruedas	S	S	-	-
Tipo de llantas	Acero 14 x 4.5	Acero 14 x 4.5	Aluminio 14 x 4.5	Aluminio 14 x 4.5 bitono Activ
Tipo de neumático	165/65R14	165/65R14	165/65R14	165/70R14
MOTOR				
Dirección	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Motor	1.2 DOHC	1.2 DOHC	1.2 DOHC	1.2 DOHC
Número de cilindros	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal
Número de válvulas	16 válvulas	16 válvulas	16 válvulas	16 válvulas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SPARK GT

	SPARK GT 1.2 LT MT L	SPARK GT 1.2 LT MT AC L	SPARK GT 1.2 LT MT ML AC FULL L	SPARK GT 1.2 ACTIV L
Potencia	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm
Suspensión delantera	Mc Pherson	Mc Pherson	Mc Pherson	Mc Pherson
Suspensión trasera	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión
Suspensión Soft-Ride	-	-	-	S
Torque	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera
Transmisión	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
DIMENSIONES Y CAPACIDADES				
Alto (mm)	1.522	1.522	1.522	1.522
Ancho (mm)	1.597	1.597	1.597	1.597
Capacidad de combustible (lt)	35	35	35	35
Distancia entre ejes (mm)	2.375	2.375	2.375	2.375
Largo (mm)	3.640	3.640	3.640	3.640
Peso bruto del vehículo (kgs)	1.360	1.360	1.360	1.367
Volumen zona de carga (lts)	170	170	170	170
SEGURIDAD				
Doble airbag frontal	S	S	S	S
Frenos ABS en las 4 ruedas	S	S	S	S
Jaula de seguridad en habitáculo	S	S	S	S
Carrocería con zonas de deformación programada	S	S	S	S
Parachoques con sistema de absorción de impactos	S	S	S	S
Barras de acero laterales de puertas	S	S	S	S
Cinturón delantero de conductor regulable en altura	S	S	S	S
Cinturones delanteros con pretensor	S	S	S	S
Sistema de anclaje ISOFIX	S	S	S	S
Cinturones de 3 puntas en todas las posiciones	S	S	S	S
Seguro para niños en puertas traseras	S	S	S	S
Inmovilizador	S	S	S	S

COLORES



BLANCO PERLA



PLATA METÁLICO



NEGRO



GRIS METALICO



ROJO METALICO



NARANJO METÁLICO